

VÍKA

# NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ

**VÍKA SE SILIKONOVÝM TĚSNĚNÍM**

VÍKA PRO GN 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6



*Český výrobce zařízení pro gastronomii*

## Základní podmínky pro používání vík se silikonovým těsněním

- Víka se silikonovým těsněním nevystavovat teplotám nad 100 °C. Při vyšších teplotách hrozí narušení spoje těsnění s víkem a následně k odpadnutí těsnění.
- Na mytí nepoužívat přípravky obsahující organická rozpouštědla nebo přípravky způsobující leptání.
- Neuzavírat otvor pro vyrovnání tlaku při chladnutí. V případě utěsnění pro přepravu tekutin, těsnit odnímatelnými uzávěry.
- Při použití uzávěru vyrovnávacího otvoru, je nutné před odejmutím víka otvor otevřít a vyrovnat tlak. Při násilném odklopení víka hrozí odtržení těsnění.
- Nikdy nepoužívat víka a nádoby od různých výrobců. V prvním případě hrozí netěsnost nebo ve druhém, díky velkému přesahu buď nemožnost nádobu uzavřít nebo při odejmutí víka odtržení těsnění.
- Víka zásadně od nečistot nečistit pomocí abrasivních prostředků nebo pomocí ostrých předmětů. Hrozí poškození povrchu víka nebo k narušení spoje těsnění s víkem a následné odpadnutí těsnění.
- Víka se silikonovým těsněním nejsou díky používané chemii vhodná pro mytí v profesionálních myčkách nádobí.